

Návod na použití instalací a obsluhu krbových kamen na pevné palivo

**ELDUR EKO, ELDUR II EKO,
JASMIN EKO, MELITA II EKO
Jasmin GRANDE I EKO, Jasmin GRANDE II EKO**
ve smyslu provedených testů dle STN EN 13240

Záruční podmínky a záruční list

1. Instalace krbových kamen

Krbová kamna se připojují na komín pomocí roury, přičemž se doporučuje, aby tento spojovací díl byl přímý, krátký a aby bylo zabezpečeno vodorovné, nebo mírné stoupání, následně je zapotřebí kouřovou rouru utěsnit.

Výpočet pro komín vypočítejte v souladu s STN 73 4201 a STB 73 4210 pomocí trojice hodnot, které jsou uvedeny v bodě 13 tohoto návodu.

Před instalací krbových kamen je zapotřebí jsi ověřit nosnost konstrukce před umístěním výrobku. V případě potřeby proveďte opatření, jako například umístění plotny za účelem rozložení zátěže.

Pomocí těsnicí klapky zabezpečte ve vytápěcím prostoru dostatečné množství spalovacího vzduchu, dbejte na to hlavně v objektech s těsně uzavřenými okny a dveřmi.

Při instalaci a provozu dodržujte platné národní a evropské normy, místní, stavební a požární - bezpečnostní předpisy. Před uvedením výrobku do provozu doporučujeme informovat příslušného revizního technika.

2. Bezpečnostní předpisy

Pro ochranu před popálením používejte při manipulaci s výrobkem žáruvzdorné rukavice, vhodný ochranný oděv nebo jiné pomocné prostředky. Při provozu krbových kamen dochází k uvolnění tepelné energie a silnému ohřátí celého povrchu výrobku. Dbejte na toto nebezpečí a zabezpečte, aby se děti nezdržovali při provozu v blízkosti krbových kamen.

3. Vhodný palivový materiál

Jako vhodné palivo doporučujeme přirozeným způsobem vysušené dřevní poleno / délka do 33 cm, obvod do 30 cm /. Vhodného, vzduchem vysušeného palivového dřeva s max. 20% vlhkostí, je možné dosáhnout aspoň ročním / měkké dřevo / nebo dvojročním /tvrdé dřevo/ časem sušení.

Tento výrobek není konstruovaný pro používání kapalného paliva.

Ve smyslu zákona na ochranu před emisemi je zakázáno používat jako palivový materiál plasty a různé odpady. Můžete tím způsobit poškození ohniště, zdraví a vznik zápachu.

4. Topení

Vzhledem k vysušování ochranného nátěru krbových kamen může vzniknout při prvním zatopení zápach, který ovšem po krátké době vymizí.

Při zatápění ve výrobku je zapotřebí použít papír, třísky, menší množství paliva, přičemž na první podpal můžete použít palivové dřevo z dřevěné palety, na kterém je výrobek umístěn.

V průběhu podpalu zabezpečte pomocí ovládacích prvků kamen přívod primárního a sekundárního vzduchu. Po dostatečném podpalu přidejte další palivo. Na podpal nikdy nepoužívejte líh, benzín případně další hořlavé kapaliny. Krbová kamna ve fázi podpalu nenechávejte bez dozoru.

5. Používání vícerych přístrojů v jedné vzduchové soustavě.

V případě, že v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě provozujete víc ohnišť, je potřebné, aby jste zabezpečili dostatečný přívod vzduchu.

6. Provoz krbových kamen v průběhu přechodného vytápěcího období

Je možné, že v průběhu přechodného období, když jsou venkovní teploty vzduchu vyšší, nebude tah komína dostatečný a spaliny tak nebudou dokonale odváděny.

Poté postupujte tak, že naplníte ohniště menším množstvím paliva a regulátor primárního vzduchu mějte otevřený. Palivo se rychleji spálí plamenem, což stabilizuje samotný tah komína.

7. Údržba výrobku

Aspoň jedenkrát ročně zkontrolujte zanesení krbových kamen a roury usazeninami a výrobek vyčistěte. Stejně důležité je pravidelné čištění komína, interval čištění stanovuje revizní technik. Zajistěte, aby krbové kamna jedenkrát ročně zkontroloval odborník.

8. Používání vícero přístrojů v jedné komínové soustavě

V případě, že dimenzování komína odpovídá STN 73 4201 a STN 73 4210 je tento výrobek možné připojit i ke komínu, na který jsou napojena jiné kamna a ohniště.

Výrobek provozujte se zavřenými dveřmi ohniště, s výjimkou fáze topení, přikládání paliva a odstraňování popela.

9. Přívod spalovacího vzduchu

Dokonalé spalování je závislé na kvalitě spalovaného vzduchu ve vytápěném prostoru.

Je proto důležité, aby jste v místnosti zabezpečili dostatečný přívod spalovaného vzduchu. Opatření na úsporu energie často způsobují nedostatečný přívod čerstvého vzduchu do prostoru a tím i nedostatečný tah krbových kamen. Toto má vliv nejen na celkový pocit pohody, ale i na vaši bezpečnost.

10. Protipožární ochrana

Krbová kamna umístěte z důvodů ochrany před teplem z hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku s odstupem aspoň 20 cm od boční a zadní strany.

Bezpečnostní vzdálenost 120 cm dodržte v oblasti záření z dvířek ohniště a odstraňte nábytek a zabezpečte daný odstup od hořlavých stavebních konstrukcí. Mimo oblasti záření dodržte bezpečnostní vzdálenost od nábytku a hořlavých stavebních konstrukcí dle dat uvedených na údajovém štítku výrobku.

V případě, že se v přímé blízkosti výrobku nachází podlaha z hořlavého materiálu, zabezpečte ochrannou nehořlavou krytinu na podlahu minimálně 50 cm před a 30 cm z boční strany od dvířek ohniště.

11. Náhradní díly

V případě potřeby náhradních dílů kontaktujte specializovaného prodejce. Používejte náhradní díly nabízené a schválené výrobcem. Na výrobku nevykonávejte žádné úpravy.

Některé náhradní díly, které lze objednat u výrobce:

1. tvárnice VERMICULIT
2. sklo příkládacích dvířek
3. keramické kachle

12. Upozornění

V případě, že používáte na topení nevhodné nebo vlhké palivo, může dojít k vzniku usazenin v komíně a jeho vzplanutí. V případě požáru komína ihned zavřete všechny otvory pro přívod vzduchu do krbových kamen a kontaktujte hasiče. Zabezpečte kontrolu komína odborníkem a odstranění případných netěsností nebo trhlin.

13. Technické informace

Jmenovitý tepelný výkon, regulace spalovaného vzduchu a doba vyhoření paliva

Jmenovitý tepelný výkon kamen je 5,5 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 12 Pa

Palivo:	polenové dřevo / délka 33 cm a obvod 33 cm*
Dávka paliva k poškození vermikulitu.	max. 2 kg/ hod. Při použití většího paliva dochází Regulátor primárního a sekundárního vzduchu uzavřen
úplně	Regulátor sekundárního vzduchu otevřen 75%
Doba vyhoření:	1,0 hod.
Hmotnost :	75 až 100 kg
Průměr horního vývodu spalin:	150 mm
Údaje pro výpočet komína / při jmenovitém tepelném výkonu):	
Palivo:	polenové dřevo
Hmotnostní proud spalin / gs-1/	4,507
Průměrná teplota spalin za odtahovým hrdlem / C/	244,3
Min. tah při jmenovitém tepelném výkonu Pa	12,9
energetická účinnost	77,67%
výkon	5,8 kW

14. Záruční podmínky

Záruční a pozáruční opravy krbových kamen vykonává výrobce. Funkční vadu anebo vadu povrchové úpravy výrobku v průběhu záruční doby neopravujte sami.

Dvouletá záruční doba výrobku začíná plynout dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Výrobce je povinen odstranit chyby výrobku vzniklé nesprávným zhotovením výrobku v zákonné lhůtě a na vlastní náklady.

Záruka se na výrobek nevztahuje v případě, že škody a vady na zařízení, nebo jeho částí byly způsobeny:

- nedodržení pokynů v návodu k obsluze
- mechanickým poškozením při dopravě, nevhodným skladováním, špatnou instalací
- provedením úprav, opravy a neoprávněnou manipulací
- špatnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (přetápění nebo nedotápění prostoru)
- nedostatečným nebo příliš silným tahem komína
- použitím nevhodného paliva

V případě reklamace je potřebné předložit vyplněný záruční list s datem nákupu a razítkem prodejce, uvést adresu a okolnosti vzniku závady. Výrobce si vyhrazuje právo na určení způsobu a místa opravy reklamovaného zboží.

Při zakoupení spotřebiče je třeba zkontrolovat sklo příkládacích dvířek, keramické obložení a vermikulit ve vnitřní části výrobku

Případné rozbití skla, keramiky a vermiculitu výrobce akceptuje do 15 dní od zakoupení výrobku.

Tepelné přetížení krbových kamen je zakázáno. Dodržujte proto doporučené množství a druh paliva, množství spalovacího vzduchu. Přetížení výrobku se může projevit :

- deformací stropu ohniště,
- propálením roštu,
- prasknutím vermiculitu,
- změnou barevného odstínu výrobku.

V případě, že výrobek nebyl provozován v souladu s návodem na použití, nebude reklamace výrobku akceptována.

Pro případnou výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.

Záruční list

Název produktu:

Datum nákupu:

Razítko a podpis prodejce: