

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ Č. W17-16.1/03/2022 V SOULADU S NAŘÍZENÍM EU 305/2011

17 J450

1	Identifikační kód nezamrzajícího výrobku	KAWMET W17 (16,1 kW) ECO
2	zamýšlené použití nebo zamýšlená aplikace stavebního výrobku	Ohříváč 0n-air na tuhá paliva ODLEWNIA KAW-MET
3	Výrobce: název a kontaktní adresa	MAREK KAWIŃSKI Sp. z o.o. Zadąbrowie 311, 37-716, Orły, Polske
4	Zplnomocněný zástupce: jméno a kontaktní adresa	Nepoužije
5	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku Název a identifikační číslo oznámeného subjektu	se Systém 3
6	Protokol o zkoušce Ne.	Ústav ropy a zemního plynu - Národní výzkumný ústav, 6I. Lubicz 25a. 31-503 Łtraków, PO,LSKA / Notifikovaná osoba č. 1450 3210 A9 16 / 3210 B9 16

SADNIECZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Požární bezpečnost:		A1	
• Reakce na giet		Minimální vzdálenost od okolních topenišť (krbů vct.) - 1000 mm	
• Vzdálenost od hořlavých materiálů		- Okolí krbu <i>musí být vyrobeno z nehořlavých materiálů</i> - viz instruction	
• Nebezpečí úniku dehtu a spalln do místnosti		Bra12agra2en	
• Bezpečnost při plnění spotřebiče palivem		Splňuje	
• Vybavení spotřebiče nastavitelnými a správně označenými zařízeními pro regulaci spalovacího vzduchu		Splňuje	
• Čistota topných ploch		Splňuje	
• Správný a účinný provoz spotřebiče		Splňuje	
Uvolňování nebezpečných látek		Splňuje	
• Elektrická bezpečnost		Neuplatňuje se	
Jmenovitý tepelný výkon		Neplatí 16,1	
Tepelný výkon pro vytápění prostoru Tepelný výkon pro vodní okruh		kW	
Užitná účinnost u znamfon tepelné energie (rI	}	16,1 kW	
Emise produktů spalování (CO obsah produktů spalování na 13 S 0,)		NPD	
Udržitelnost		71,2g	
		0,16g / 1947 mg/m'	
		1 h	
Vnější povrchová teplota		Manipulační úchyty: Rukojeť pro nastavení primárního vzduchu: C Rukojeť pro nastavení sekundárního vzduchu: C Rukojeť pro nastavení výfukové klapky. 45.5 °C	
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu Maximální provozní tlak		' Výrobce poskytuje nástroje k zajištění bezpečné oós/gee zařízení	
Peletová pevnost		386,1 °C	
		Neuplatňuje se	
		Výkonové charakteristiky nedokončené	
		tvrdé dřevo s vlhkostí s2O'.	

 EN 13229:2001
 EN 13229:2001 /A1: 2003
 EN 13229:2001 /A2:2004
 EN 13229:2001/AC:2006
 EN 13229:2001 /AC:2004/AC: 2007

- 8 Výkonnostní charakteristiky výrobku uvedené v oddíle 1 jsou v souladu s výkonnostními charakteristikami uvedenými v oddíle 7. Tento účinek/doporučení Výkonnostní charakteristiky výrobku byly vypracovány na základě pokynů výrobce uvedených v kolonce 3 v souladu s nařízením (ES) č. 305/2013.

CIDLEWNIA "KAW-MET
MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
 37-7.16 Orły, Zadąbrowie 311
 NIP 795256S415, REGON 52147314f



Jménem výroby je rozklad podepsán těmito osobami
 předseda správní rady Marek Kawiński

Zadání bylo zveřejněno
 15.03.2022.
 Místo a k ta

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. W17-16,1/DZ/2D22 V SOULADU S NAŘÍZENÍM EU 305/2011

17 1450

1	Unique identifikační kód typu výrobku	KAW-MET WU.(16,1 kW) ECO
2	Intended use of the product	Ohřívač Rogm spalující sDtid palivo bez přívodu vody ODLEWIA
3	plamen a adresa výrobce	KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp. z o.o. Zadąbrowie 31d, 37-716, Orły, Polska
4	Jméno a adresa zplnomocněného zástupce Systém	f4/A
	AvCP	Systém 3
	Název a identifikační číslo oznámeného subjektu	" OIL AND GAS INSTITUTE- Nätionat Research Institute, 25a Lubicz Str. 31-Sp3 Krakov, POLSKO / Notified body No. 1450 3210 A9
6	Test zpráva č.	16 / 3210 B9 J.6

DECLARED PERFORMANCE

Požární bezpečnost:

- ReaktorLo požárů

A1

Vzdálenost od hořlavých materiálů

 Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů v okolí krbu
 (krbové vložky) - 1000 mm.
 -Krbová encloswe. as well as floor pod zařízením,
 musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů - viz uživatelská příručka

- Pevnost vypadávajícího paliva

Průc

- Bezpečnost naplnění zařízení palivem

hod

- Vybavení výrobku ad)ustele end správně
sloučenými zařízeními pro nastavení spalování
álr

Průc

- Čistota

hod

- Správný koncový efektní provoz zařízení

Pass

- Odstranění nebezpečných látek

Pees

- Elektrická

NPO

bezpečnost Jmenovitý

NPD

tepelný výkon Výkon

16.1 kW

vytápění místnosti

16,1 kW

Výkon ohřevu vody

XPD

Energetická účinnost (

71,2%

)

0,16% / 1947 mg/m*

EmisíO0 0lf C9mbuetion produma. CO (13k O') Hořlavost

1 h

Teplota při přehřátí

 Měřicí rukojeti:
 Pnměry rukojeti pro nastavení vzduchu: C Rukojet'
 pro nastavení sekundárního vzduchu: 55,1" C
 Klapka klapky: 45.5 "C
 • Výrobce pæedpokládá roals.ro zajištění bezpečného provozu
 zařízení.

Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu

386,1 "C

Maximální opetating tlak

NPD

Mechanická odolnost Typ

NPD

paliva

Tvrdé dřevo (vlhkost.¥20')

 13229:2001
 J 3229: 2001/A1:2003
 13229:2001/A2: 2004
 13229:2001/AC:2006
 13229:2001/AC:2004/AC:2007

EN EN EN EN

SER M.

8 Theperform'ance a/ffepzoduct identifikované v bodě 1 v konformty s tlia declaredpermanca /npoinf 7.
 Tento dekferéat/on ofperomiance se vydává na základě výhradní odpovědi/ó/ity al/the manuact/ireride"tifiedin po/ní 3. In accordørtee wth the repu/afion U£ 30Sy2011

ODLEWNIA "KAW-MET"
 MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
 (37-716) a/y, Zadąbrowie 311
 NIP 7952568415,



Podepsáno za výrobce a jeho jménem
 by: CEO Marek Kawinski

Zadąbrowie 5.03.2022
 Místo a datum