

TECHNICKÉ ÚDAJE KRBOVÉ VLOŽKY

IMPULS OPTI

Název parametru	M.J.	DEFRO HOME
		IMPULS S OPTI, IMPULS S G OPTI IMPULS S BP OPTI, IMPULS S BL OPTI IMPULS S BP G OPTI, IMPULS S BL G OPTI
Jmenovitý topný výkon	kW	6
Jmenovitý topný výkon předávaný do místnosti	kW	6
Užitečná účinnost při jmenovitém topném výkonu	%	82,4
Sezónní účinnost zařízení pro vytápění místností při jmenovitém topném výkonu	%	72
Ukazatel energetické účinnosti EEI		110
Emise při obsahu O ₂ 13 % při jmenovitém výkonu	CO	≤1500
	NOx	≤200
	OGC	≤120
	prach	≤40
Teplota spalin na výstupu při jmenovitém tepelném výkonu	°C	235
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém tepelném výkonu	g/s	6,6
Celková úroveň netěsnosti	m ³ /h	2,5
Minimální komínový tah při výkonu jmenovitém výkonu	Pa	12
Třída komína		T 400 G
Průměr kouřovodu	mm	146
Průměr hrdla přívodu vzduchu	mm	125
Doporučená délka nolen ¹⁴⁶	mm	260 (2 třísky)
Doporučená dávka paliva pro dobu hoření		1,3 kg / 40 min
Typ paliva		listnaté tvrdé dřevo (Typ paliva – I)
Typ vytápění		s periodickým spalováním (INT)
Typ zařízení		CM

TECHNICKÉ ÚDAJE KRBOVÉ VLOŽKY

IMPULS S ALTERNATIVNÍM ODKOUŘENÍM

Název parametru		M.J	DEFRO HOME		
			IMPULS S IMPULS S G IMPULS S BP/BL IMPULS S BP/BL G	IMPULS M IMPULS M G IMPULS M BP/BL IMPULS M BP/BL G	IMPULS L IMPULS L G IMPULS L BP/BL
Jmenovitý topný výkon		kW	8	9,5	11
Jmenovitý topný výkon předávaný do místnosti		kW	8	9,5	11
Užitečná účinnost při jmenovitém topném výkonu		%	84,5	84,5	84,9
Sezónní účinnost zařízení pro vytápění místností při jmenovitém topném výkonu		%	75	75	75
Ukazatel energetické účinnosti EEI			113	113	113
Emise při obsahu O ₂ 13 % při jmenovitém výkonu	CO	mg/m ³	≤1500		
	NOx		≤200		
	OGC		≤120		
	prach		≤40		
Teplota spalin na výstupu při jmenovitém tepelném výkonu		°C	233	266	266
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém tepelném výkonu		g/s	7,5	8,6	8,6
Celková úroveň netěsnosti		m ³ /h	2,5	2,5	2,5
Minimální komínový tah při výkonu jmenovitém výkonu		Pa	12		
Třída komína			T 400 G		
Průměr kouřovodu		mm	194	194	194
Průměr hrdla přívodu vzduchu		mm	125	125	125
Doporučená délka polen		mm	260 (2 třísky)	250 (2 třísky)	250 (2 třísky)
Doporučená dávka paliva pro dobu hoření			1,9 kg / 47 min	2,1 kg / 47 min	2,7 kg / 52 min
Typ paliva			listnaté tvrdé dřevo (Typ paliva – I)		
Typ vytápění			s periodickým spalováním (INT)		
Typ zařízení			CM		