

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Urządzenie to może być używane jedynie z pojemnikami jednorazowego użytku, zawierającymi techniczny gaz będący mieszkanką propanu i butanu. Pojemniki gazowe muszą być zgodne z normą EN 417.

Używać tylko w dobrze przewietrzanych miejscach. Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Podczas podłączania lub zmiany pojemników sprawdzić czy palnik został wygaszony oraz sprawdzić uszczelnienia. Podczas użytkowania zestawu używać okulary ochronne.

Wytęczenie palnika: przekręcić pokrętkę regulatora do oporu w kierunku oznaczonym symbolem "OFF". Płomień zgaśnie samoistnie. Należy zachować ostrożność, bo metalowe części palnika nagrzewają się. Pozostawić palnik celem schłodzenia.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA

FOREINTRADE Sp. z o.o.
ul. Grochowska 341 lok.174
03-822 Warszawa

ROK PRODUKCJI 2020

KD10381



KD10381
PROFESSIONAL



KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

PALNIK GAZOWY DO LUTOWANIA



KD10381

PROFESSIONAL

Palnik gazowy do lutownin zapłon piezo

Gos hořák - piezoelektrické zapalování



NÁVOD K POUŽITÍ


Montaż

1. Otočte knoflík do polohy OFF (viz obr. 1).
2. Před připojením plynové kartuše zkontrolujte těsnění.
3. Plynovou kartuši vždy instalujte a odstraňujte venku.
a s datem od lidí.
4. Nasaďte hořák na plynovou kartuši podle obrázků 2 a 3, stiskněte tlačítko.
jemně směrem dolů a poté otočte 35 ve směru hodinových
ručiček.
5. Ujistěte se, že plyn neuniká. Nepokoušejte se zjistit únik plynu
plamene, je třeba použít vodu s abrazivem.


Uwaga

1. Pomalu otácejte voličem proti směru hodinových ručiček ("+"-")
a poté jej zatlačte, abyste zapnuli zapalování.
2. Velikost plamene nastavte pomocí voliče.
3. První 2 minuty provozu udržujte hořák ve svislé poloze.
s odchylkou maximálně 15°.
4. Po 2 minutách je hořák připraven k provozu pod libovolným úhlem.

1.



4.



2.



* Podczas rozgrzewania palnika utrzymuj jego pozycję
w pionie z odchyłem nie większym niż 15°

3.

