

Komínová dvířka

Všeobecný instalační návod

Účel výrobku:

Komínová (revizní) dvířka slouží pro přístup ke komínovému sopouchu, ke kontrolnímu a čistícímu otvoru komínového tělesa nebo ke kouřovodu. Zajišťují bezpečné uzavření a splňují požadavky na požární odolnost a plynotěsnost.

1. Před zahájením montáže

- Zkontrolujte, že dodaná dvířka nejsou poškozena nebo deformována.
- Přesvědčte se, že rozměr dvířek odpovídá stavebnímu otvoru.
- Ověřte, zda typ dvířek odpovídá teplotní třídě a účelu použití.

2. Příprava otvoru

- Otvor musí být vyzděn nebo vytvořen ve tvarovkách.
- Rozměr otvoru má být o 5–10 mm větší než vnější rozměr dvířek.
- Povrch musí být čistý, pevný a zbavený nečistot.

3. Postup montáže

1. Vložte dvířka do připraveného otvoru.
2. Vyrovnajte je do přesné roviny (vodováha).
3. Mezeru vyplňte cementovou maltou nebo žáruvzdorným lepidlem.
4. Fixujte dvířka do zatvrdnutí malty.
5. Zkontrolujte funkčnost zavírání a těsnosti.
6. Pokud jsou přítomné šrouby, dotáhněte je po montáži.

4. Bezpečnostní a technická upozornění

- Nepoužívejte montážní pěny.
- Dvířka nesmí být deformována nebo zatěžována.
- Zajistěte plynotěsnost a těsnost proti kondenzátu.
- Instalace musí odpovídat ČSN 73 4201.

5. Údržba

- Pravidelně kontrolujte těsnění a funkci zavírání.
- Čistěte mechanicky, bez agresivních čistících prostředků.
- V případě poškození vyměňte celý kus.

HS Flamingo s.r.o., třída Osvobození 65, CZ 550 01 Broumov