

|    |                                                               |                                                     |       |                               |                            |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu                     | PALESTRO                                            |       |                               |                            |
| 2. | Producent                                                     | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                               |                            |
| 3. | Typ urządzenia                                                | B                                                   |       |                               |                            |
| 4. | Upoważniony przedstawiciel                                    | -                                                   |       |                               |                            |
| 5. | System oceny zgodności                                        | SYSTEM 3                                            |       |                               |                            |
| 6. | Numer jednostki notyfikowanej                                 | 1452                                                |       |                               |                            |
| 7. | Norma zharmonizowana                                          | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                               |                            |
| 8. | Przeznaczenie                                                 | Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach                  |       |                               |                            |
| 9. | Deklarowane właściwości                                       |                                                     |       |                               |                            |
| a) | Bezpieczeństwo przeciwpożarowe                                | spełnia                                             |       |                               |                            |
| b) | Odległość od części palnych                                   |                                                     |       | Przy nominalnej mocy cieplnej | Przy częściowym obciążeniu |
|    | Przód                                                         | dP                                                  | cm    | 200                           | -                          |
|    | Tył                                                           | dR                                                  | cm    | 150                           | -                          |
|    | Bok                                                           | dS                                                  | cm    | 150                           | -                          |
|    | Góra                                                          | dC                                                  | cm    | 150                           | -                          |
|    | Przedni bok                                                   | dL                                                  | cm    | -                             | -                          |
|    | Dolny przód                                                   | dF                                                  | cm    | 50                            | -                          |
| c) | Higiena, zdrowie, i ochrona środowiska                        |                                                     |       |                               |                            |
|    | Emisja tlenku węgla przy 13% O <sub>2</sub>                   | CO                                                  | mg/m3 | 1583                          | -                          |
|    | Emisja tlenków azotu przy 13% O <sub>2</sub>                  | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                            | -                          |
|    | Emisja organicznych związków gazowych przy 13% O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                            | -                          |
|    | Emisja pyłów przy 13% O <sub>2</sub>                          | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                          | -                          |
| d) | Bezpieczeństwo i dostępność w użytkowaniu                     |                                                     |       |                               |                            |
|    | Temperatura spalin na wyjściu                                 | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                           | -                          |
|    | Wymagany ciąg kominowy                                        | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                            | -                          |
|    | Strumień masowy spalin                                        | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6                           | -                          |
| e) | Oszczędzanie energii i ciepła                                 |                                                     |       |                               |                            |
|    | Moc oddawana do pomieszczenia                                 | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                           | -                          |
|    | Moc obiegu wodnego                                            | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                           | -                          |
|    | Sprawność nominalna                                           | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                            | -                          |
|    | Sprawność sezonowa                                            | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                            | -                          |
|    | Wskaźnik efektywności energetycznej                           | EEI                                                 | -     | 98                            | -                          |
|    | Klasa energetyczna                                            | -                                                   | -     | A                             | -                          |
|    | Zużycie energii elektrycznej                                  | e <sub>l,max</sub>                                  | kW    | -                             | -                          |
|    | Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania                | e <sub>l,SB</sub>                                   | kW    | -                             | -                          |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu Producenta podpisał:  
KIEROWNIK PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
  
Kamil Motyka

**NORDFLAM HS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Miejscowość i data:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                                   |                                                     |       |                        |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|
| 1. | Unique identification code of the product                         | PALESTRO                                            |       |                        |                 |
| 2. | Manufacturer                                                      | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                        |                 |
| 3. | Type of appliance                                                 | B                                                   |       |                        |                 |
| 4. | Authorised representative                                         | -                                                   |       |                        |                 |
| 5. | System of assessment and verification of constancy of performance | SYSTEM 3                                            |       |                        |                 |
| 6. | Identification number of the notified body                        | 1452                                                |       |                        |                 |
| 7. | Harmonised standard                                               | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                        |                 |
| 8. | Intended use                                                      | Space heating of rooms in buildings                 |       |                        |                 |
| 9. | Declared performance                                              |                                                     |       |                        |                 |
| a) | Fire safety                                                       | complies                                            |       |                        |                 |
| b) | Distances to combustible materials                                |                                                     |       | At nominal heat output | At partial load |
|    | Front                                                             | dP                                                  | cm    | 200                    | -               |
|    | Rear                                                              | dR                                                  | cm    | 150                    | -               |
|    | Side                                                              | dS                                                  | cm    | 150                    | -               |
|    | Top                                                               | dC                                                  | cm    | 150                    | -               |
|    | Front side                                                        | dL                                                  | cm    | -                      | -               |
|    | Bottom front                                                      | dF                                                  | cm    | 50                     | -               |
| c) | Hygiene, health and environmental protection                      |                                                     |       |                        |                 |
|    | Carbon monoxide emissions at 13% O <sub>2</sub>                   | CO                                                  | mg/m3 | 1583                   | -               |
|    | Nitrogen oxides emissions at 13% O <sub>2</sub>                   | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                     | -               |
|    | Emission of organic gaseous compounds at 13% O <sub>2</sub>       | OGC                                                 | mg/m3 | 53                     | -               |
|    | Dust emissions at 13% O <sub>2</sub>                              | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                   | -               |
| d) | Safety and usability in operation                                 |                                                     |       |                        |                 |
|    | Flue gas temperature at outlet                                    | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                    | -               |
|    | Required chimney draught                                          | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                     | -               |
|    | Flue gas mass flow rate                                           | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6                    | -               |
| e) | Energy and heat efficiency                                        |                                                     |       |                        |                 |
|    | Heat output to the room                                           | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                    | -               |
|    | Heat output to water                                              | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                    | -               |
|    | Nominal efficiency                                                | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                     | -               |
|    | Seasonal efficiency                                               | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                     | -               |
|    | Energy efficiency index                                           | EEI                                                 | -     | 98                     | -               |
|    | Energy class                                                      | -                                                   | -     | A                      | -               |
|    | Electric power consumption                                        | e <sub>l max</sub>                                  | kW    | -                      | -               |
|    | Electric power consumption in standby mode                        | e <sub>l SB</sub>                                   | kW    | -                      | -               |

The performance of the above product corresponds to the declared performance values. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kamil Motyka

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Place and date:

Cieszyń, 04.12.2025

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 2C  
43-400 CIESZYŃ

tel.: +48 (33) 852 15 06

tel.: +48 (33) 851 48 73

fax: +48 (33) 852 11 35

e-mail: zgloszenia@nordflam.pl | www.nordflam.pl

NIP: PL5482334149

KRS: 0000998316 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

VIII Wydział Gospodarczy KRS

BDO: 000011804

[BG] ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ И СЪОТВЕТСТВИЕ НОМЕР: 04/PALESTRO

|    |                                                                    |                                                     |       |                                |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | Уникален идентификационен код на продукта                          | PALESTRO                                            |       |                                |                          |
| 2. | Производител                                                       | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                                |                          |
| 3. | Тип устройство                                                     | B                                                   |       |                                |                          |
| 4. | Упълномощен представител                                           | -                                                   |       |                                |                          |
| 5. | Система за оценяване на съответствието                             | СИСТЕМА 3                                           |       |                                |                          |
| 6. | Идентификационен номер на нотифицирания орган                      | 1452                                                |       |                                |                          |
| 7. | Хармонизиран стандарт                                              | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                                |                          |
| 8. | Предназначение                                                     | Отопление на помещения в сгради                     |       |                                |                          |
| 9. | Декларирани характеристики                                         |                                                     |       |                                |                          |
| a) | Пожарна безопасност                                                | съответства                                         |       |                                |                          |
| b) | Разстояния до горими материали                                     |                                                     |       | При номинална топлинна мощност | При частично натоварване |
|    | Отпред                                                             | dP                                                  | cm    | 200                            | -                        |
|    | Отзад                                                              | dR                                                  | cm    | 150                            | -                        |
|    | Страна                                                             | dS                                                  | cm    | 150                            | -                        |
|    | Отгоре                                                             | dC                                                  | cm    | 150                            | -                        |
|    | Предна страна                                                      | dL                                                  | cm    | -                              | -                        |
|    | Долна предна част                                                  | dF                                                  | cm    | 50                             | -                        |
| c) | Хигиена, здраве и опазване на околната среда                       |                                                     |       |                                |                          |
|    | Емисии на въглероден оксид при 13 % O <sub>2</sub>                 | CO                                                  | mg/m3 | 1583                           | -                        |
|    | Емисии на азотни оксиди при 13 % O <sub>2</sub>                    | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                             | -                        |
|    | Емисии на органични газообразни съединения при 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                             | -                        |
|    | Емисии на прахови частици при 13 % O <sub>2</sub>                  | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                           | -                        |
| d) | Безопасност и експлоатационна пригодност                           |                                                     |       |                                |                          |
|    | Температура на димните газове на изхода                            | T <sub>z, nom</sub>                                 | °C    | 370                            | -                        |
|    | Необходима тяга на комина                                          | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                             | -                        |
|    | Масов поток на димните газове                                      | Φ <sub>f, g<sub>n</sub></sub>                       | g/s   | 7,6                            | -                        |
| e) | Енергийна и топлинна ефективност                                   |                                                     |       |                                |                          |
|    | Топлинна мощност към помещението                                   | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                            | -                        |
|    | Топлинна мощност към водата                                        | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                            | -                        |
|    | Номинална ефективност                                              | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                             | -                        |
|    | Сезонна ефективност                                                | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                             | -                        |
|    | Индекс на енергийна ефективност                                    | EEI                                                 | -     | 98                             | -                        |
|    | Енергиен клас                                                      | -                                                   | -     | A                              | -                        |
|    | Консумация на електроенергия                                       | e <sub>l, max</sub>                                 | kW    | -                              | -                        |
|    | Консумация на електроенергия в режим на готовност                  | e <sub>l, SB</sub>                                  | kW    | -                              | -                        |

Характеристиките на посочения продукт съответстват на декларираните показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на горепосочения производител.

Получил от ЗАЛУ TECHNOLOGII  
KIEROWNIK O IMIENIE PRZYGOTOWANIA  
I PRZYGOTOWANIA  
Kamień Motyka

**NORDFLAM HS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Място и дата:

Cieszyń, 04.12.2025

|    |                                                              |                                                     |                   |                                |                        |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikační kód výrobku                          | PALESTRO                                            |                   |                                |                        |
| 2. | Výrobce                                                      | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |                   |                                |                        |
| 3. | Typ zařízení                                                 | B                                                   |                   |                                |                        |
| 4. | Oprávněný zástupce                                           | -                                                   |                   |                                |                        |
| 5. | Systém posuzování shody                                      | SYSTÉM 3                                            |                   |                                |                        |
| 6. | Identifikační číslo notifikované osoby                       | 1452                                                |                   |                                |                        |
| 7. | Harmonizovaná norma                                          | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |                   |                                |                        |
| 8. | Určení                                                       | Vytápění místností v budovách                       |                   |                                |                        |
| 9. | Deklarované vlastnosti                                       |                                                     |                   |                                |                        |
| a) | Požární bezpečnost                                           | splňuje                                             |                   |                                |                        |
| b) | Vzdálenosti od hořlavých částí                               |                                                     |                   | Při jmenovitém tepelném výkonu | Při částečném zatížení |
|    | Přední                                                       | dP                                                  | cm                | 200                            | -                      |
|    | Zadní                                                        | dR                                                  | cm                | 150                            | -                      |
|    | Boční                                                        | dS                                                  | cm                | 150                            | -                      |
|    | Horní                                                        | dC                                                  | cm                | 150                            | -                      |
|    | Přední boční                                                 | dL                                                  | cm                | -                              | -                      |
|    | Spodní přední část                                           | dF                                                  | cm                | 50                             | -                      |
| c) | Hygiena, zdraví a ochrana životního prostředí                |                                                     |                   |                                |                        |
|    | Emise oxidu uhelnatého při 13 % O <sub>2</sub>               | CO                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 1583                           | -                      |
|    | Emise oxidů dusíku při 13 % O <sub>2</sub>                   | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m <sup>3</sup> | 42                             | -                      |
|    | Emise organických plynných sloučenin při 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m <sup>3</sup> | 53                             | -                      |
|    | Emise prachových částic při 13 % O <sub>2</sub>              | PM                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 35,4                           | -                      |
| d) | Bezpečnost a použitelnost při provozu                        |                                                     |                   |                                |                        |
|    | Teplota spalín na výstupu                                    | T <sub>s nom</sub>                                  | °C                | 370                            | -                      |
|    | Požadovaný tah komína                                        | p <sub>n</sub>                                      | Pa                | 12                             | -                      |
|    | Hmotnostní tok spalín                                        | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s               | 7,6                            | -                      |
| e) | Úspora energie a tepla                                       |                                                     |                   |                                |                        |
|    | Tepelný výkon do místnosti                                   | PSH <sub>n</sub>                                    | kW                | 7,6                            | -                      |
|    | Tepelný výkon do vody                                        | PW <sub>n</sub>                                     | kW                | 0,0                            | -                      |
|    | Jmenovitá účinnost                                           | η <sub>n</sub>                                      | %                 | 74                             | -                      |
|    | Sezónní účinnost                                             | η <sub>s</sub>                                      | %                 | 64                             | -                      |
|    | Index energetické účinnosti                                  | EEI                                                 | -                 | 98                             | -                      |
|    | Energetická třída                                            | -                                                   | -                 | A                              | -                      |
|    | Spotřeba elektrické energie                                  | e <sub>l,max</sub>                                  | kW                | -                              | -                      |
|    | Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu           | e <sub>l,SB</sub>                                   | kW                | -                              | -                      |

Vlastnosti uvedeného výrobku odpovídají souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce podepsáno:  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
  
Kamil Motyka

**NORDFLAM HS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Místo a datum:  
Cieszyń, 04.12.2025

|    |                                                                       |                                                     |       |      |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|---------------|
| 1. | Toote ainulaadne identifitseerimiskood                                | PALESTRO                                            |       |      |               |
| 2. | Tootja                                                                | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |      |               |
| 3. | Seadme tüüp                                                           | B                                                   |       |      |               |
| 4. | Volitatud esindaja                                                    | -                                                   |       |      |               |
| 5. | Vastavuse hindamise süsteem                                           | SÜSTEEM 3                                           |       |      |               |
| 6. | Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber                            | 1452                                                |       |      |               |
| 7. | Harmoneeritud standard                                                | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |      |               |
| 8. | Eesmärk                                                               | Hoonete ruumide kütmine                             |       |      |               |
| 9. | Deklareeritud omadused                                                |                                                     |       |      |               |
| a) | Tuleohutus                                                            | vastab                                              |       |      |               |
| b) | Kaugused põlevmaterjalidest                                           | Nimivõimsusel                                       |       |      | Osa koormusel |
|    | Ees                                                                   | dP                                                  | cm    | 200  | -             |
|    | Taga                                                                  | dR                                                  | cm    | 150  | -             |
|    | Külj                                                                  | dS                                                  | cm    | 150  | -             |
|    | Ülemine                                                               | dC                                                  | cm    | 150  | -             |
|    | Eesmine külj                                                          | dL                                                  | cm    | -    | -             |
|    | Alumine esiosa                                                        | dF                                                  | cm    | 50   | -             |
| c) | Hügieen, tervis ja keskkonnakaitse                                    |                                                     |       |      |               |
|    | Süsinikmonooksiidi heitkogus 13 % O <sub>2</sub> juures               | CO                                                  | mg/m3 | 1583 | -             |
|    | Lämmastikoksiidide heitkogus 13 % O <sub>2</sub> juures               | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42   | -             |
|    | Orgaaniliste gaasiliste ühendite heitkogus 13 % O <sub>2</sub> juures | OGC                                                 | mg/m3 | 53   | -             |
|    | Tolmuheitkogus 13 % O <sub>2</sub> juures                             | PM                                                  | mg/m3 | 35,4 | -             |
| d) | Ohutus ja kasutatavus töö ajal                                        |                                                     |       |      |               |
|    | Suitsugaaside temperatuur väljalaskeavas                              | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370  | -             |
|    | Nõutav korstnatõmme                                                   | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12   | -             |
|    | Suitsugaaside massivoog                                               | Φ <sub>f, gn</sub>                                  | g/s   | 7,6  | -             |
| e) | Energia- ja soojusefektiivsus                                         |                                                     |       |      |               |
|    | Soojusvõimsus ruumi                                                   | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6  | -             |
|    | Soojusvõimsus vette                                                   | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0  | -             |
|    | Nimiline kasutegur                                                    | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74   | -             |
|    | Hooajaline kasutegur                                                  | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64   | -             |
|    | Energiaühikuse indeks                                                 | EEI                                                 | -     | 98   | -             |
|    | Energiaühikuse klass                                                  | -                                                   | -     | A    | -             |
|    | Elektrienergia tarbimine                                              | e <sub>l max</sub>                                  | kW    | -    | -             |
|    | Elektrienergia tarbimine ooterežiimis                                 | e <sub>l SB</sub>                                   | kW    | -    | -             |

Märgitud toote omadused vastavad deklareeritud omadustele. Käesolev kasutusomaduste deklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ning on täielikult ülnimetatud tootja vastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
  
Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Koht ja kuupäev:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                                |                                                     |       |                            |                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| 1. | Código único de identificación del producto                    | PALESTRO                                            |       |                            |                 |
| 2. | Fabricante                                                     | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                            |                 |
| 3. | Tipo de aparato                                                | B                                                   |       |                            |                 |
| 4. | Representante autorizado                                       | -                                                   |       |                            |                 |
| 5. | Sistema de evaluación de la conformidad                        | SISTEMA 3                                           |       |                            |                 |
| 6. | Número de identificación del organismo notificado              | 1452                                                |       |                            |                 |
| 7. | Norma armonizada                                               | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                            |                 |
| 8. | Uso previsto                                                   | Calefacción de espacios en edificios                |       |                            |                 |
| 9. | Prestaciones declaradas                                        |                                                     |       |                            |                 |
| a) | Seguridad contra incendios                                     | conforme                                            |       |                            |                 |
| b) | Distancias a materiales combustibles                           |                                                     |       | A potencia térmica nominal | A carga parcial |
|    | Frontal                                                        | dP                                                  | cm    | 200                        | -               |
|    | Posterior                                                      | dR                                                  | cm    | 150                        | -               |
|    | Lateral                                                        | dS                                                  | cm    | 150                        | -               |
|    | Superior                                                       | dC                                                  | cm    | 150                        | -               |
|    | Lado frontal                                                   | dL                                                  | cm    | -                          | -               |
|    | Parte frontal inferior                                         | dF                                                  | cm    | 50                         | -               |
| c) | Higiene, salud y protección del medio ambiente                 |                                                     |       |                            |                 |
|    | Emisión de monóxido de carbono a 13 % O <sub>2</sub>           | CO                                                  | mg/m3 | 1583                       | -               |
|    | Emisión de óxidos de nitrógeno a 13 % O <sub>2</sub>           | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                         | -               |
|    | Emisión de compuestos orgánicos gaseosos a 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                         | -               |
|    | Emisión de partículas a 13 % O <sub>2</sub>                    | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                       | -               |
| d) | Seguridad y aptitud para el uso durante el funcionamiento      |                                                     |       |                            |                 |
|    | Temperatura de los gases de combustión en la salida            | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                        | -               |
|    | Tiro de chimenea necesario                                     | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                         | -               |
|    | Flujo másico de los gases de combustión                        | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6                        | -               |
| e) | Eficiencia energética y térmica                                |                                                     |       |                            |                 |
|    | Potencia térmica hacia el ambiente                             | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                        | -               |
|    | Potencia térmica hacia el agua                                 | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                        | -               |
|    | Rendimiento nominal                                            | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                         | -               |
|    | Rendimiento estacional                                         | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                         | -               |
|    | Índice de eficiencia energética                                | EEI                                                 | -     | 98                         | -               |
|    | Clase energética                                               | -                                                   | -     | A                          | -               |
|    | Consumo de energía eléctrica                                   | e <sub>l,max</sub>                                  | kW    | -                          | -               |
|    | Consumo de energía eléctrica en modo de espera                 | e <sub>l,sb</sub>                                   | kW    | -                          | -               |

Las características del producto indicado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado anteriormente.

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Firmado en nombre del fabricante:

Kamil Motyka

**NORDFLAM HS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Lugar y fecha:

Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                                |                                                     |                   |                                   |                    |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Code d'identification unique du produit                        | PALESTRO                                            |                   |                                   |                    |
| 2. | Fabricant                                                      | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |                   |                                   |                    |
| 3. | Type d'appareil                                                | B                                                   |                   |                                   |                    |
| 4. | Représentant autorisé                                          | -                                                   |                   |                                   |                    |
| 5. | Système d'évaluation de la conformité                          | SYSTÈME 3                                           |                   |                                   |                    |
| 6. | Numéro d'identification de l'organisme notifié                 | 1452                                                |                   |                                   |                    |
| 7. | Norme harmonisée                                               | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |                   |                                   |                    |
| 8. | Usage prévu                                                    | Chauffage des locaux dans les bâtiments             |                   |                                   |                    |
| 9. | Performances déclarées                                         |                                                     |                   |                                   |                    |
| a) | Sécurité incendie                                              | conforme                                            |                   |                                   |                    |
| b) | Distances aux matériaux combustibles                           |                                                     |                   | À la puissance thermique nominale | À charge partielle |
|    | Avant                                                          | dP                                                  | cm                | 200                               | -                  |
|    | Arrière                                                        | dR                                                  | cm                | 150                               | -                  |
|    | Côté                                                           | dS                                                  | cm                | 150                               | -                  |
|    | Supérieur                                                      | dC                                                  | cm                | 150                               | -                  |
|    | Côté avant                                                     | dL                                                  | cm                | -                                 | -                  |
|    | Partie avant inférieure                                        | dF                                                  | cm                | 50                                | -                  |
| c) | Hygiène, santé et protection de l'environnement                |                                                     |                   |                                   |                    |
|    | Émissions de monoxyde de carbone à 13 % O <sub>2</sub>         | CO                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 1583                              | -                  |
|    | Émissions d'oxydes d'azote à 13 % O <sub>2</sub>               | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m <sup>3</sup> | 42                                | -                  |
|    | Émissions de composés organiques gazeux à 13 % O <sub>2</sub>  | OGC                                                 | mg/m <sup>3</sup> | 53                                | -                  |
|    | Émissions de particules à 13 % O <sub>2</sub>                  | PM                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 35,4                              | -                  |
| d) | Sécurité et aptitude à l'utilisation pendant le fonctionnement |                                                     |                   |                                   |                    |
|    | Température des gaz de combustion à la sortie                  | T <sub>s nom</sub>                                  | °C                | 370                               | -                  |
|    | Tirage de cheminée requis                                      | p <sub>n</sub>                                      | Pa                | 12                                | -                  |
|    | Débit massique des gaz de combustion                           | Φ <sub>f, g<sub>n</sub></sub>                       | g/s               | 7,6                               | -                  |
| e) | Efficacité énergétique et thermique                            |                                                     |                   |                                   |                    |
|    | Puissance thermique vers la pièce                              | PSH <sub>n</sub>                                    | kW                | 7,6                               | -                  |
|    | Puissance thermique vers l'eau                                 | PW <sub>n</sub>                                     | kW                | 0,0                               | -                  |
|    | Rendement nominal                                              | η <sub>n</sub>                                      | %                 | 74                                | -                  |
|    | Rendement saisonnier                                           | η <sub>s</sub>                                      | %                 | 64                                | -                  |
|    | Indice d'efficacité énergétique                                | EEI                                                 | -                 | 98                                | -                  |
|    | Classe énergétique                                             | -                                                   | -                 | A                                 | -                  |
|    | Consommation d'énergie électrique                              | e <sub>l max</sub>                                  | kW                | -                                 | -                  |
|    | Consommation d'énergie électrique en mode veille               | e <sub>l SB</sub>                                   | kW                | -                                 | -                  |

Les caractéristiques du produit mentionné ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration de performances est établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant susmentionné.


Signé pour le fabricant  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Lieu et date:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                          |                                                     |       |                            |                  |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------|
| 1. | Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης προϊόντος                  | PALESTRO                                            |       |                            |                  |
| 2. | Κατασκευαστής                                            | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                            |                  |
| 3. | Τύπος συσκευής                                           | B                                                   |       |                            |                  |
| 4. | Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος                            | -                                                   |       |                            |                  |
| 5. | Σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης                      | ΣΥΣΤΗΜΑ 3                                           |       |                            |                  |
| 6. | Αριθμός αναγνωρισμένου οργανισμού                        | 1452                                                |       |                            |                  |
| 7. | Εναρμονισμένο πρότυπο                                    | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                            |                  |
| 8. | Προβλεπόμενη χρήση                                       | Θέρμανση χώρων σε κτίρια                            |       |                            |                  |
| 9. | Δηλωμένα χαρακτηριστικά                                  |                                                     |       |                            |                  |
| a) | Πυρασφάλεια                                              | συμμορφώνεται                                       |       |                            |                  |
| b) | Αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά                            |                                                     |       | Σε ονομαστική θερμική ισχύ | Σε μερικό φορτίο |
|    | Μπροστά                                                  | dP                                                  | cm    | 200                        | -                |
|    | Πίσω                                                     | dR                                                  | cm    | 150                        | -                |
|    | Πλευρά                                                   | dS                                                  | cm    | 150                        | -                |
|    | Επάνω                                                    | dC                                                  | cm    | 150                        | -                |
|    | Μπροστινή πλευρά                                         | dL                                                  | cm    | -                          | -                |
|    | Κάτω μπροστινό μέρος                                     | dF                                                  | cm    | 50                         | -                |
| c) | Υγιεινή, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος           |                                                     |       |                            |                  |
|    | Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα σε 13 % O <sub>2</sub>  | CO                                                  | mg/m3 | 1583                       | -                |
|    | Εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε 13 % O <sub>2</sub>      | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                         | -                |
|    | Εκπομπές οργανικών αερίων ενώσεων σε 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                         | -                |
|    | Εκπομπές σωματιδίων σε 13 % O <sub>2</sub>               | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                       | -                |
| d) | Ασφάλεια και καταλληλότητα κατά τη λειτουργία            |                                                     |       |                            |                  |
|    | Θερμοκρασία καυσαερίων στην έξοδο                        | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                        | -                |
|    | Απαιτούμενη υποπίεση καπνοδόχου                          | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                         | -                |
|    | Μαζική ροή καυσαερίων                                    | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6                        | -                |
| e) | Ενεργειακή και θερμική απόδοση                           |                                                     |       |                            |                  |
|    | Θερμική ισχύς προς τον χώρο                              | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                        | -                |
|    | Θερμική ισχύς προς το νερό                               | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                        | -                |
|    | Ονομαστικός βαθμός απόδοσης                              | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                         | -                |
|    | Εποχικός βαθμός απόδοσης                                 | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                         | -                |
|    | Δείκτης ενεργειακής απόδοσης                             | EEI                                                 | -     | 98                         | -                |
|    | Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης                           | -                                                   | -     | A                          | -                |
|    | Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας                          | el <sub>max</sub>                                   | kW    | -                          | -                |
|    | Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής    | el <sub>SB</sub>                                    | kW    | -                          | -                |

Τα χαρακτηριστικά του ανωτέρω προϊόντος αντιστοιχούν στα δηλωμένα χαρακτηριστικά. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπό την αποκλειστική ευθύνη του ανωτέρω κατασκευαστή.

Υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή:  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
  
Kamil Motyka

**NORDFLAM HS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Τόπος και ημερομηνία:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                              |                                                     |       |                               |                             |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda                | PALESTRO                                            |       |                               |                             |
| 2. | Proizvođač                                                   | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                               |                             |
| 3. | Tip uređaja                                                  | B                                                   |       |                               |                             |
| 4. | Ovlašteni zastupnik                                          | -                                                   |       |                               |                             |
| 5. | Sustav ocjenjivanja sukladnosti                              | SUSTAV 3                                            |       |                               |                             |
| 6. | Identifikacijski broj ovlaštenog tijela                      | 1452                                                |       |                               |                             |
| 7. | Usklađena norma                                              | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                               |                             |
| 8. | Namjena                                                      | Grijanje prostorija u zgradama                      |       |                               |                             |
| 9. | Deklarirana svojstva                                         |                                                     |       |                               |                             |
| a) | Protupožarna sigurnost                                       | u skladu                                            |       |                               |                             |
| b) | Udaljenosti od zapaljivih materijala                         |                                                     |       | Pri nazivnoj toplinskoj snazi | Pri djelomičnom opterećenju |
|    | Prednja strana                                               | dP                                                  | cm    | 200                           | -                           |
|    | Stražnja strana                                              | dR                                                  | cm    | 150                           | -                           |
|    | Bočna strana                                                 | dS                                                  | cm    | 150                           | -                           |
|    | Gornja strana                                                | dC                                                  | cm    | 150                           | -                           |
|    | Prednja bočna strana                                         | dL                                                  | cm    | -                             | -                           |
|    | Donji prednji dio                                            | dF                                                  | cm    | 50                            | -                           |
| c) | Higijena, zdravlje i zaštita okoliša                         |                                                     |       |                               |                             |
|    | Emisija ugljičnog monoksida pri 13 % O <sub>2</sub>          | CO                                                  | mg/m3 | 1583                          | -                           |
|    | Emisija dušikovih oksida pri 13 % O <sub>2</sub>             | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                            | -                           |
|    | Emisija organskih plinovitih spojeva pri 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                            | -                           |
|    | Emisija čestica prašine pri 13 % O <sub>2</sub>              | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                          | -                           |
| d) | Sigurnost i uporabljivost tijekom rada                       |                                                     |       |                               |                             |
|    | Temperatura dimnih plinova na izlazu                         | T <sub>s,nom</sub>                                  | °C    | 370                           | -                           |
|    | Potreban potisak dimnjaka                                    | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                            | -                           |
|    | Maseni protok dimnih plinova                                 | Φ <sub>f,g,n</sub>                                  | g/s   | 7,6                           | -                           |
| e) | Energetska i toplinska učinkovitost                          |                                                     |       |                               |                             |
|    | Toplinska snaga prema prostoru                               | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                           | -                           |
|    | Toplinska snaga prema vodi                                   | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                           | -                           |
|    | Nazivna učinkovitost                                         | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                            | -                           |
|    | Sezonska učinkovitost                                        | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                            | -                           |
|    | Indeks energetske učinkovitosti                              | EEI                                                 | -     | 98                            | -                           |
|    | Energetski razred                                            | -                                                   | -     | A                             | -                           |
|    | Potrošnja električne energije                                | el <sub>max</sub>                                   | kW    | -                             | -                           |
|    | Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti          | el <sub>SB</sub>                                    | kW    | -                             | -                           |

Svojstva navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim vrijednostima. Ova izjava o svojstvima izrađena je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisano u ime proizvođača:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Kamil Motyka

**NORDFLAM HS**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Mjesto i datum:

Cieszyń, 04.12.2025

|    |                                                                              |                                                     |       |      |                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| 1. | A termék egyedi azonosító kódja                                              | PALESTRO                                            |       |      |                            |
| 2. | Gyártó                                                                       | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |      |                            |
| 3. | Készüléktípus                                                                | B                                                   |       |      |                            |
| 4. | Meghatalmazott képviselő                                                     | -                                                   |       |      |                            |
| 5. | Megfelelőségértékelési rendszer                                              | RENDSZER 3                                          |       |      |                            |
| 6. | Bejelentett szervezet azonosító száma                                        | 1452                                                |       |      |                            |
| 7. | Harmonizált szabvány                                                         | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |      |                            |
| 8. | Rendeltetés                                                                  | Épületek helyiségeinek fűtése                       |       |      |                            |
| 9. | Deklarált tulajdonságok                                                      |                                                     |       |      |                            |
| a) | Tűzbiztonság                                                                 | megfelel                                            |       |      |                            |
| b) | Távolság éghető anyagoktól                                                   | Névleges hőteljesítmény mellett                     |       |      | Részleges terhelés mellett |
|    | Elülső                                                                       | dP                                                  | cm    | 200  | -                          |
|    | Hátsó                                                                        | dR                                                  | cm    | 150  | -                          |
|    | Oldalsó                                                                      | dS                                                  | cm    | 150  | -                          |
|    | Felső                                                                        | dC                                                  | cm    | 150  | -                          |
|    | Elülső oldal                                                                 | dL                                                  | cm    | -    | -                          |
|    | Alsó elülső rész                                                             | dF                                                  | cm    | 50   | -                          |
| c) | Egészség, biztonság és környezetvédelem                                      |                                                     |       |      |                            |
|    | Szén-monoxid-kibocsátás 13% O <sub>2</sub> mellett                           | CO                                                  | mg/m3 | 1583 | -                          |
|    | Nitrogén-oxid-kibocsátás 13% O <sub>2</sub> mellett                          | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42   | -                          |
|    | Szerves gáz halmazállapotú vegyületek kibocsátása 13% O <sub>2</sub> mellett | OGC                                                 | mg/m3 | 53   | -                          |
|    | Részecske-kibocsátás 13% O <sub>2</sub> mellett                              | PM                                                  | mg/m3 | 35,4 | -                          |
| d) | Biztonság és használhatóság üzemeltetés közben                               |                                                     |       |      |                            |
|    | Füstgáz hőmérséklete a kimeneten                                             | T <sub>s,nom</sub>                                  | °C    | 370  | -                          |
|    | Szükséges kéményhuzat                                                        | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12   | -                          |
|    | Füstgáz tömegáram                                                            | Φ <sub>f,g,n</sub>                                  | g/s   | 7,6  | -                          |
| e) | Energia- és hőmegtakarítás                                                   |                                                     |       |      |                            |
|    | Hőleadás a helyiségbe                                                        | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6  | -                          |
|    | Vízoldali hőteljesítmény                                                     | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0  | -                          |
|    | Névleges hatásfok                                                            | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74   | -                          |
|    | Szezonális hatásfok                                                          | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64   | -                          |
|    | Energiahatékonysági mutató                                                   | EEI                                                 | -     | 98   | -                          |
|    | Energiaosztály                                                               | -                                                   | -     | A    | -                          |
|    | Villamosenergia-fogyasztás                                                   | e <sub>l,max</sub>                                  | kW    | -    | -                          |
|    | Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban                             | e <sub>l,SB</sub>                                   | kW    | -    | -                          |

A fent megnevezett termék tulajdonságai megfelelnek a megadott teljesítményértékeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendeletnek megfelelően, a fenti gyártó kizárólagos felelősségére került kiadásra.

A gyártó nevében aláírva:  
KIEROWNIK DZIAŁU  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Hely és dátum:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                              |                                                     |                   |                                  |                |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Unikalus gaminio identifikavimo kodas                        | PALESTRO                                            |                   |                                  |                |
| 2. | Gamintojas                                                   | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |                   |                                  |                |
| 3. | Įrenginio tipas                                              | B                                                   |                   |                                  |                |
| 4. | Įgaliotasis atstovas                                         | -                                                   |                   |                                  |                |
| 5. | Atitikties vertinimo sistema                                 | SISTEMA 3                                           |                   |                                  |                |
| 6. | Notifikuotos įstaigos identifikavimo numeris                 | 1452                                                |                   |                                  |                |
| 7. | Suderintas standartas                                        | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |                   |                                  |                |
| 8. | Paskirtis                                                    | Pastatų patalpų šildymas                            |                   |                                  |                |
| 9. | Deklaruotos savybės                                          |                                                     |                   |                                  |                |
| a) | Gaisrinė sauga                                               | atitinka                                            |                   |                                  |                |
| b) | Atstumai iki degių medžiagų                                  |                                                     |                   | Nominalios šiluminės galios metu | Dalinė apkrova |
|    | Priekis                                                      | dP                                                  | cm                | 200                              | -              |
|    | Galas                                                        | dR                                                  | cm                | 150                              | -              |
|    | Šonas                                                        | dS                                                  | cm                | 150                              | -              |
|    | Viršus                                                       | dC                                                  | cm                | 150                              | -              |
|    | Priekinė pusė                                                | dL                                                  | cm                | -                                | -              |
|    | Apatinė priekinė dalis                                       | dF                                                  | cm                | 50                               | -              |
| c) | Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga                        |                                                     |                   |                                  |                |
|    | Anglies monoksido emisija esant 13 % O <sub>2</sub>          | CO                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 1583                             | -              |
|    | Azoto oksidų emisija esant 13 % O <sub>2</sub>               | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m <sup>3</sup> | 42                               | -              |
|    | Organinių dujinių junginių emisija esant 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m <sup>3</sup> | 53                               | -              |
|    | Dulkių emisija esant 13 % O <sub>2</sub>                     | PM                                                  | mg/m <sup>3</sup> | 35,4                             | -              |
| d) | Saugumas ir naudojimo tinkamumas eksploatacijos metu         |                                                     |                   |                                  |                |
|    | Dūmų dujų temperatūra išėjime                                | T <sub>s nom</sub>                                  | °C                | 370                              | -              |
|    | Reikalingas kamino traukos slėgis                            | p <sub>n</sub>                                      | Pa                | 12                               | -              |
|    | Dūmų dujų masės srautas                                      | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s               | 7,6                              | -              |
| e) | Energijos ir šilumos taupymas                                |                                                     |                   |                                  |                |
|    | Šiluminė galia į patalpą                                     | PSH <sub>n</sub>                                    | kW                | 7,6                              | -              |
|    | Šiluminė galia į vandenį                                     | PW <sub>n</sub>                                     | kW                | 0,0                              | -              |
|    | Nominalus naudingumo koeficientas                            | η <sub>n</sub>                                      | %                 | 74                               | -              |
|    | Sezoninis naudingumo koeficientas                            | η <sub>s</sub>                                      | %                 | 64                               | -              |
|    | Energijos vartojimo efektyvumo indeksas                      | EEI                                                 | -                 | 98                               | -              |
|    | Energijos klasė                                              | -                                                   | -                 | A                                | -              |
|    | Elektros energijos suvartojimas                              | e <sub>l max</sub>                                  | kW                | -                                | -              |
|    | Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu              | e <sub>l SB</sub>                                   | kW                | -                                | -              |

Nurodyto gaminio savybės atitinka deklaruotas savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, visiškai atskaitant aukščiau nurodytą gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Vieta ir data:

Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                                |                                                     |       |                              |                     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| 1. | Produkta unikālais identifikācijas kods                        | PALESTRO                                            |       |                              |                     |
| 2. | Ražotājs                                                       | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                              |                     |
| 3. | Iekārtas tips                                                  | B                                                   |       |                              |                     |
| 4. | Pilnvarotais pārstāvis                                         | -                                                   |       |                              |                     |
| 5. | Atbilstības novērtēšanas sistēma                               | SISTĒMA 3                                           |       |                              |                     |
| 6. | Notificētās iestādes identifikācijas numurs                    | 1452                                                |       |                              |                     |
| 7. | Saskaņotais standarts                                          | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                              |                     |
| 8. | Paredzētais izmantojums                                        | Telpu apkure ēkās                                   |       |                              |                     |
| 9. | Deklarētās īpašības                                            |                                                     |       |                              |                     |
| a) | Ugunsdrošība                                                   | atbilst                                             |       |                              |                     |
| b) | Attālumi līdz degošiem materiāliem                             |                                                     |       | Pie nominālās siltuma jaudas | Pie daļējas slodzes |
|    | Priekšpuse                                                     | dP                                                  | cm    | 200                          | -                   |
|    | Aizmugure                                                      | dR                                                  | cm    | 150                          | -                   |
|    | Sāns                                                           | dS                                                  | cm    | 150                          | -                   |
|    | Augša                                                          | dC                                                  | cm    | 150                          | -                   |
|    | Priekšējā puse                                                 | dL                                                  | cm    | -                            | -                   |
|    | Apakšējā priekšējā daļa                                        | dF                                                  | cm    | 50                           | -                   |
| c) | Higiēna, veselība un vides aizsardzība                         |                                                     |       |                              |                     |
|    | Oglekļa monoksīda emisija pie 13 % O <sub>2</sub>              | CO                                                  | mg/m3 | 1583                         | -                   |
|    | Slāpekļa oksīdu emisija pie 13 % O <sub>2</sub>                | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                           | -                   |
|    | Organisko gāzveida savienojumu emisija pie 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                           | -                   |
|    | Putekļu emisija pie 13 % O <sub>2</sub>                        | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                         | -                   |
| d) | Drošība un lietošanas piemērotība ekspluatācijas laikā         |                                                     |       |                              |                     |
|    | Dūmgāzu temperatūra pie izvada                                 | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                          | -                   |
|    | Nepieciešamais dūmvada vilkmes spiediens                       | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                           | -                   |
|    | Dūmgāzu masas plūsma                                           | Φ <sub>f, gn</sub>                                  | g/s   | 7,6                          | -                   |
| e) | Energijas un siltuma taupīšana                                 |                                                     |       |                              |                     |
|    | Siltuma jauda telpā                                            | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                          | -                   |
|    | Siltuma jauda ūdenī                                            | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                          | -                   |
|    | Nominālā efektivitāte                                          | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                           | -                   |
|    | Sezonālā efektivitāte                                          | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                           | -                   |
|    | Energoefektivitātes indekss                                    | EEI                                                 | -     | 98                           | -                   |
|    | Energoefektivitātes klase                                      | -                                                   | -     | A                            | -                   |
|    | Elektroenerģijas patēriņš                                      | e <sub>l max</sub>                                  | kW    | -                            | -                   |
|    | Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā                    | e <sub>l SB</sub>                                   | kW    | -                            | -                   |

Norādīta produkta īpašības atbilst deklarētajām īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un ir pilnībā ražotāja atbildība.

Ražotāja vārdā parakstīties:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kamil Motyka

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Vieta un datums:

Cieszyn, 04.12.2025

|                                         |                                                                        |                                                     |       |                            |                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.                                      | Unieke identificatiecode van het product                               | PALESTRO                                            |       |                            |                             |
| 2.                                      | Fabrikant                                                              | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                            |                             |
| 3.                                      | Type toestel                                                           | B                                                   |       |                            |                             |
| 4.                                      | Gemachtigde vertegenwoordiger                                          | -                                                   |       |                            |                             |
| 5.                                      | Systeem voor beoordeling van conformiteit                              | SYSTEEM 3                                           |       |                            |                             |
| 6.                                      | Identificatienummer van de aangemelde instantie                        | 1452                                                |       |                            |                             |
| 7.                                      | Geharmoniseerde norm                                                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                            |                             |
| 8.                                      | Bestemming                                                             | Verwarming van ruimtes in gebouwen                  |       |                            |                             |
| 9.                                      | Gedeclareerde prestaties                                               |                                                     |       |                            |                             |
| a)                                      | Brandveiligheid                                                        | voldoet                                             |       |                            |                             |
| b)                                      | Afstanden tot brandbare materialen                                     |                                                     |       | Bij nominale warmteafgifte | Bij gedeeltelijke belasting |
|                                         | Voorkant                                                               | dP                                                  | cm    | 200                        | -                           |
|                                         | Achterkant                                                             | dR                                                  | cm    | 150                        | -                           |
|                                         | Zijkant                                                                | dS                                                  | cm    | 150                        | -                           |
|                                         | Bovenkant                                                              | dC                                                  | cm    | 150                        | -                           |
|                                         | Voorzijde                                                              | dL                                                  | cm    | -                          | -                           |
|                                         | Onderste voorzijde                                                     | dF                                                  | cm    | 50                         | -                           |
| c)                                      | Hygiëne, gezondheid en milieubescherming                               |                                                     |       |                            |                             |
|                                         | Koolmonoxide-emissie bij 13 % O <sub>2</sub>                           | CO                                                  | mg/m3 | 1583                       | -                           |
|                                         | Stikstofoxide-emissie bij 13 % O <sub>2</sub>                          | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                         | -                           |
|                                         | Emissie van organische gasvormige verbindingen bij 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                         | -                           |
|                                         | Stofemissie bij 13 % O <sub>2</sub>                                    | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                       | -                           |
| d)                                      | Veiligheid en bruikbaarheid tijdens gebruik                            |                                                     |       |                            |                             |
|                                         | Temperatuur van rookgassen bij de uitlaat                              | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                        | -                           |
|                                         | Vereiste schoorsteentrek                                               | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                         | -                           |
|                                         | Massa-stroom van rookgassen                                            | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6                        | -                           |
| e)                                      | Energie- en warmteefficiëntie                                          |                                                     |       |                            |                             |
|                                         | Warmteafgifte aan de ruimte                                            | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                        | -                           |
|                                         | Warmteafgifte aan water                                                | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                        | -                           |
|                                         | Nominaal rendement                                                     | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                         | -                           |
|                                         | Seizoensrendement                                                      | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                         | -                           |
|                                         | Energie-efficiëntie-index                                              | EEI                                                 | -     | 98                         | -                           |
|                                         | Energieklasse                                                          | -                                                   | -     | A                          | -                           |
|                                         | Elektriciteitsverbruik                                                 | e <sub>l,max</sub>                                  | kW    | -                          | -                           |
| Elektriciteitsverbruik in stand-bymodus | e <sub>l,sb</sub>                                                      | kW                                                  | -     | -                          |                             |

De prestaties van het hierboven vermelde product komen overeen met de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Kamil Mołyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Plaats en datum:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                              |                                                     |       |                              |                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Código único de identificação do produto                     | PALESTRO                                            |       |                              |                   |
| 2. | Fabricante                                                   | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                              |                   |
| 3. | Tipo de aparelho                                             | B                                                   |       |                              |                   |
| 4. | Representante autorizado                                     | -                                                   |       |                              |                   |
| 5. | Sistema de avaliação da conformidade                         | SISTEMA 3                                           |       |                              |                   |
| 6. | Número de identificação do organismo notificado              | 1452                                                |       |                              |                   |
| 7. | Norma harmonizada                                            | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                              |                   |
| 8. | Finalidade prevista                                          | Aquecimento de espaços em edifícios                 |       |                              |                   |
| 9. | Características declaradas                                   |                                                     |       |                              |                   |
| a) | Segurança contra incêndios                                   | conforme                                            |       |                              |                   |
| b) | Distâncias a materiais combustíveis                          |                                                     |       | Com potência térmica nominal | Com carga parcial |
|    | Frente                                                       | dP                                                  | cm    | 200                          | -                 |
|    | Traseira                                                     | dR                                                  | cm    | 150                          | -                 |
|    | Lateral                                                      | dS                                                  | cm    | 150                          | -                 |
|    | Superior                                                     | dC                                                  | cm    | 150                          | -                 |
|    | Frente lateral                                               | dL                                                  | cm    | -                            | -                 |
|    | Parte frontal inferior                                       | dF                                                  | cm    | 50                           | -                 |
| c) | Higiene, saúde e proteção ambiental                          |                                                     |       |                              |                   |
|    | Emissão de monóxido de carbono a 13 % O <sub>2</sub>         | CO                                                  | mg/m3 | 1583                         | -                 |
|    | Emissão de óxidos de azoto a 13 % O <sub>2</sub>             | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                           | -                 |
|    | Emissão de compostos orgânicos gasosos a 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                           | -                 |
|    | Emissão de partículas a 13 % O <sub>2</sub>                  | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                         | -                 |
| d) | Segurança e adequação durante a utilização                   |                                                     |       |                              |                   |
|    | Temperatura dos gases de combustão na saída                  | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                          | -                 |
|    | Tiro da chaminé necessário                                   | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                           | -                 |
|    | Fluxo mássico dos gases de combustão                         | Φf,g <sub>n</sub>                                   | g/s   | 7,6                          | -                 |
| e) | Eficiência energética e térmica                              |                                                     |       |                              |                   |
|    | Potência térmica para o ambiente                             | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                          | -                 |
|    | Potência térmica para a água                                 | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                          | -                 |
|    | Rendimento nominal                                           | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                           | -                 |
|    | Rendimento sazonal                                           | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                           | -                 |
|    | Índice de eficiência energética                              | EEI                                                 | -     | 98                           | -                 |
|    | Classe energética                                            | -                                                   | -     | A                            | -                 |
|    | Consumo de energia elétrica                                  | e <sub>l max</sub>                                  | kW    | -                            | -                 |
|    | Consumo de energia elétrica em modo de espera                | e <sub>l SB</sub>                                   | kW    | -                            | -                 |

As características do produto acima indicado estão em conformidade com as características declaradas. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado em nome do fabricante:  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Local e data:  
Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                          |                                                     |                            |      |                     |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------|
| 1. | Cod unic de identificare al produsului                   | PALESTRO                                            |                            |      |                     |
| 2. | Producător                                               | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |                            |      |                     |
| 3. | Tipul echipamentului                                     | B                                                   |                            |      |                     |
| 4. | Reprezentant autorizat                                   | -                                                   |                            |      |                     |
| 5. | Sistemul de evaluare a conformității                     | SISTEMUL 3                                          |                            |      |                     |
| 6. | Numărul de identificare al organismului notificat        | 1452                                                |                            |      |                     |
| 7. | Standard armonizat                                       | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |                            |      |                     |
| 8. | Destinație                                               | Încălzirea spațiilor din clădiri                    |                            |      |                     |
| 9. | Caracteristici declarate                                 |                                                     |                            |      |                     |
| a) | Siguranță la foc                                         | conform                                             |                            |      |                     |
| b) | Distanțe față de materiale combustibile                  |                                                     | La putere termică nominală |      | La sarcină parțială |
|    | Față                                                     | dP                                                  | cm                         | 200  | -                   |
|    | Spate                                                    | dR                                                  | cm                         | 150  | -                   |
|    | Lateral                                                  | dS                                                  | cm                         | 150  | -                   |
|    | Superior                                                 | dC                                                  | cm                         | 150  | -                   |
|    | Partea frontală                                          | dL                                                  | cm                         | -    | -                   |
|    | Partea frontală inferioară                               | dF                                                  | cm                         | 50   | -                   |
| c) | Igienă, sănătate și protecția mediului                   |                                                     |                            |      |                     |
|    | Emisii de monoxid de carbon la 13 % O <sub>2</sub>       | CO                                                  | mg/m3                      | 1583 | -                   |
|    | Emisii de oxizi de azot la 13 % O <sub>2</sub>           | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3                      | 42   | -                   |
|    | Emisii de compuși organici gazoși la 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3                      | 53   | -                   |
|    | Emisii de particule la 13 % O <sub>2</sub>               | PM                                                  | mg/m3                      | 35,4 | -                   |
| d) | Siguranță și utilizare în exploatare                     |                                                     |                            |      |                     |
|    | Temperatura gazelor de ardere la ieșire                  | T <sub>s,nom</sub>                                  | °C                         | 370  | -                   |
|    | Tira necesară a coșului de fum                           | p <sub>n</sub>                                      | Pa                         | 12   | -                   |
|    | Debit masic al gazelor de ardere                         | Φ <sub>f,g,n</sub>                                  | g/s                        | 7,6  | -                   |
| e) | Eficiență energetică și termică                          |                                                     |                            |      |                     |
|    | Putere termică către încăpere                            | PSH <sub>n</sub>                                    | kW                         | 7,6  | -                   |
|    | Putere termică către apă                                 | PW <sub>n</sub>                                     | kW                         | 0,0  | -                   |
|    | Randament nominal                                        | η <sub>n</sub>                                      | %                          | 74   | -                   |
|    | Randament sezonier                                       | η <sub>s</sub>                                      | %                          | 64   | -                   |
|    | Indice de eficiență energetică                           | EEI                                                 | -                          | 98   | -                   |
|    | Clasă energetică                                         | -                                                   | -                          | A    | -                   |
|    | Consum de energie electrică                              | e <sub>l,max</sub>                                  | kW                         | -    | -                   |
|    | Consum de energie electrică în modul de așteptare        | e <sub>l,sb</sub>                                   | kW                         | -    | -                   |

Proprietățile produsului menționat mai sus corespund caracteristicilor declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

Semnat în numele producătorului:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kamil Motyka

NORDFLAM HS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Locul și data:

Cieszyń, 04.12.2025

|    |                                                                      |                                                     |       |      |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|------------------------|
| 1. | Уникальный идентификационный код изделия                             | PALESTRO                                            |       |      |                        |
| 2. | Производитель                                                        | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |      |                        |
| 3. | Тип устройства                                                       | B                                                   |       |      |                        |
| 4. | Уполномоченный представитель                                         | -                                                   |       |      |                        |
| 5. | Система оценки соответствия                                          | СИСТЕМА 3                                           |       |      |                        |
| 6. | Идентификационный номер нотифицированного органа                     | 1452                                                |       |      |                        |
| 7. | Гармонизированный стандарт                                           | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |      |                        |
| 8. | Назначение                                                           | Обогрев помещений в зданиях                         |       |      |                        |
| 9. | Задекларированные характеристики                                     |                                                     |       |      |                        |
| a) | Пожарная безопасность                                                | соответствует                                       |       |      |                        |
| b) | Расстояния до горючих материалов                                     | При номинальной тепловой мощности                   |       |      | При частичной нагрузке |
|    | Перед                                                                | dP                                                  | cm    | 200  | -                      |
|    | Зад                                                                  | dR                                                  | cm    | 150  | -                      |
|    | Бок                                                                  | dS                                                  | cm    | 150  | -                      |
|    | Верх                                                                 | dC                                                  | cm    | 150  | -                      |
|    | Передняя сторона                                                     | dL                                                  | cm    | -    | -                      |
|    | Нижняя передняя часть                                                | dF                                                  | cm    | 50   | -                      |
| c) | Гигиена, здоровье и охрана окружающей среды                          |                                                     |       |      |                        |
|    | Выбросы окиси углерода при 13 % O <sub>2</sub>                       | CO                                                  | mg/m3 | 1583 | -                      |
|    | Выбросы оксидов азота при 13 % O <sub>2</sub>                        | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42   | -                      |
|    | Выбросы органических газообразных соединений при 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53   | -                      |
|    | Выбросы пыли при 13 % O <sub>2</sub>                                 | PM                                                  | mg/m3 | 35,4 | -                      |
| d) | Безопасность и пригодность в эксплуатации                            |                                                     |       |      |                        |
|    | Температура дымовых газов на выходе                                  | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370  | -                      |
|    | Требуемая тяга дымохода                                              | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12   | -                      |
|    | Массовый расход дымовых газов                                        | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6  | -                      |
| e) | Энергосбережение и тепловая эффективность                            |                                                     |       |      |                        |
|    | Тепловая мощность в помещении                                        | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6  | -                      |
|    | Тепловая мощность в воду                                             | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0  | -                      |
|    | Номинальный КПД                                                      | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74   | -                      |
|    | Сезонный КПД                                                         | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64   | -                      |
|    | Индекс энергетической эффективности                                  | EEI                                                 | -     | 98   | -                      |
|    | Класс энергоэффективности                                            | -                                                   | -     | A    | -                      |
|    | Потребление электроэнергии                                           | e <sub>l max</sub>                                  | kW    | -    | -                      |
|    | Потребление электроэнергии в режиме ожидания                         | e <sub>l SB</sub>                                   | kW    | -    | -                      |

Свойства указанного изделия соответствуют задекларированным характеристикам. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность и в пользу указанного производителя.

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Подписано от имени производителя  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kamil Mołyka

Место и дата:

Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                             |                                                     |       |                               |                         |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód výrobku                         | PALESTRO                                            |       |                               |                         |
| 2. | Výrobca                                                     | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |                               |                         |
| 3. | Typ zariadenia                                              | B                                                   |       |                               |                         |
| 4. | Spplnomocnený zástupca                                      | -                                                   |       |                               |                         |
| 5. | Systém posudzovania zhody                                   | SYSTÉM 3                                            |       |                               |                         |
| 6. | Identifikačné číslo notifikovanej osoby                     | 1452                                                |       |                               |                         |
| 7. | Harmonizovaná norma                                         | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |                               |                         |
| 8. | Určenie                                                     | Výkurovanie miestností v budovách                   |       |                               |                         |
| 9. | Deklarované vlastnosti                                      |                                                     |       |                               |                         |
| a) | Požiarne bezpečnosť                                         | vyhovuje                                            |       |                               |                         |
| b) | Vzdialenosti od horľavých materiálov                        |                                                     |       | Pri menovitom tepelnom výkone | Pri čiastočnom zaťažení |
|    | Predný                                                      | dP                                                  | cm    | 200                           | -                       |
|    | Zadný                                                       | dR                                                  | cm    | 150                           | -                       |
|    | Bočný                                                       | dS                                                  | cm    | 150                           | -                       |
|    | Horný                                                       | dC                                                  | cm    | 150                           | -                       |
|    | Predný bok                                                  | dL                                                  | cm    | -                             | -                       |
|    | Spodná predná časť                                          | dF                                                  | cm    | 50                            | -                       |
| c) | Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia             |                                                     |       |                               |                         |
|    | Emisie oxidu uhoľnatého pri 13 % O <sub>2</sub>             | CO                                                  | mg/m3 | 1583                          | -                       |
|    | Emisie oxidov dusíka pri 13 % O <sub>2</sub>                | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42                            | -                       |
|    | Emisie organických plyných zlúčenín pri 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53                            | -                       |
|    | Emisie prachových častíc pri 13 % O <sub>2</sub>            | PM                                                  | mg/m3 | 35,4                          | -                       |
| d) | Bezpečnosť a použiteľnosť počas prevádzky                   |                                                     |       |                               |                         |
|    | Teplota spalín na výstupe                                   | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370                           | -                       |
|    | Požadovaný ťah komína                                       | p <sub>n</sub>                                      | Pa    | 12                            | -                       |
|    | Hmotnostný tok spalín                                       | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6                           | -                       |
| e) | Úspora energie a tepla                                      |                                                     |       |                               |                         |
|    | Tepelný výkon do miestnosti                                 | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6                           | -                       |
|    | Tepelný výkon do vody                                       | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0                           | -                       |
|    | Menovitá účinnosť                                           | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74                            | -                       |
|    | Sezónna účinnosť                                            | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64                            | -                       |
|    | Index energetickej účinnosti                                | EEI                                                 | -     | 98                            | -                       |
|    | Energetická trieda                                          | -                                                   | -     | A                             | -                       |
|    | Spotreba elektrickej energie                                | e <sub>l,max</sub>                                  | kW    | -                             | -                       |
|    | Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime         | e <sub>l,sb</sub>                                   | kW    | -                             | -                       |

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu podpísané:

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Miesto a dátum:  
Cieszyń, 04.12.2025

|    |                                                         |                    |       |                                                     |             |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Ürünün benzersiz tanımlama kodu                         |                    |       | PALESTRO                                            |             |
| 2. | Üretici                                                 |                    |       | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |             |
| 3. | Cihaz tipi                                              |                    |       | B                                                   |             |
| 4. | Yetkili temsilci                                        |                    |       | -                                                   |             |
| 5. | Uygunluk değerlendirme sistemi                          |                    |       | SİSTEM 3                                            |             |
| 6. | Bildirilen kuruluşun kimlik numarası                    |                    |       | 1452                                                |             |
| 7. | Uyumlaştırılmış standart                                |                    |       | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |             |
| 8. | Kullanım amacı                                          |                    |       | Binalardaki odaların ısıtılması                     |             |
| 9. | Beyan edilen performans                                 |                    |       |                                                     |             |
| a) | Yangın güvenliği                                        |                    |       | uygun                                               |             |
| b) | Yanıcı malzemelere olan mesafeler                       |                    |       | Nominal ısı çıkışında                               | Kısmi yükte |
|    | Ön                                                      | dP                 | cm    | 200                                                 | -           |
|    | Arka                                                    | dR                 | cm    | 150                                                 | -           |
|    | Yan                                                     | dS                 | cm    | 150                                                 | -           |
|    | Üst                                                     | dC                 | cm    | 150                                                 | -           |
|    | Ön yan                                                  | dL                 | cm    | -                                                   | -           |
|    | Alt ön kısım                                            | dF                 | cm    | 50                                                  | -           |
| c) | Hijyen, sağlık ve çevrenin korunması                    |                    |       |                                                     |             |
|    | 13 % O <sub>2</sub> 'de karbon monoksit emisyonu        | CO                 | mg/m3 | 1583                                                | -           |
|    | 13 % O <sub>2</sub> 'de azot oksit emisyonu             | NO <sub>x</sub>    | mg/m3 | 42                                                  | -           |
|    | 13 % O <sub>2</sub> 'de organik gaz bileşikler emisyonu | OGC                | mg/m3 | 53                                                  | -           |
|    | 13 % O <sub>2</sub> 'de toz emisyonu                    | PM                 | mg/m3 | 35,4                                                | -           |
| d) | Kullanım sırasında güvenlik ve uygunluk                 |                    |       |                                                     |             |
|    | Çıkıştaki baca gazı sıcaklığı                           | T <sub>s,nom</sub> | °C    | 370                                                 | -           |
|    | Gerekli baca çekişi                                     | p <sub>n</sub>     | Pa    | 12                                                  | -           |
|    | Baca gazı kütleli debisi                                | Φ <sub>f,g,n</sub> | g/s   | 7,6                                                 | -           |
| e) | Enerji ve ısı verimliliği                               |                    |       |                                                     |             |
|    | Odaya ısı çıkışı                                        | PSH <sub>n</sub>   | kW    | 7,6                                                 | -           |
|    | Suya ısı çıkışı                                         | PW <sub>n</sub>    | kW    | 0,0                                                 | -           |
|    | Nominal verim                                           | η <sub>n</sub>     | %     | 74                                                  | -           |
|    | Mevsimsel verim                                         | η <sub>s</sub>     | %     | 64                                                  | -           |
|    | Enerji verimlilik indeksi                               | EEI                | -     | 98                                                  | -           |
|    | Enerji sınıfı                                           | -                  | -     | A                                                   | -           |
|    | Elektrik enerjisi tüketimi                              | e <sub>l,max</sub> | kW    | -                                                   | -           |
|    | Bekleme modunda elektrik enerjisi tüketimi              | e <sub>l,sB</sub>  | kW    | -                                                   | -           |

Yukarıda belirtilen ürünün özellikleri beyan edilen performans değerleriyle uyumludur. Bu performans beyanı, yukarıda adı geçen üreticinin münhasır sorumluluğu altında, (AB) No 305/2011 Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Üretici adına imzalanmıştır:  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGII  
I PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI  
.....  
Kamil Motyka

NORDFLAM HS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyn  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Yer ve tarih:

Cieszyn, 04.12.2025

|    |                                                               |                                                     |       |      |                             |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|
| 1. | Унікальний ідентифікаційний код виробу                        | PALESTRO                                            |       |      |                             |
| 2. | Виробник                                                      | NORDFLAM HS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |       |      |                             |
| 3. | Тип пристрою                                                  | B                                                   |       |      |                             |
| 4. | Уповноважений представник                                     | -                                                   |       |      |                             |
| 5. | Система оцінки відповідності                                  | СИСТЕМА 3                                           |       |      |                             |
| 6. | Ідентифікаційний номер нотифікованого органу                  | 1452                                                |       |      |                             |
| 7. | Гармонізований стандарт                                       | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-1:2022               |       |      |                             |
| 8. | Призначення                                                   | Опалення приміщень у будівлях                       |       |      |                             |
| 9. | Задекларовані характеристики                                  |                                                     |       |      |                             |
| a) | Пожежна безпека                                               | відповідає                                          |       |      |                             |
| b) | Відстані до горючих матеріалів                                | При номінальній тепловій потужності                 |       |      | При частковому навантаженні |
|    | Перед                                                         | dP                                                  | cm    | 200  | -                           |
|    | Зад                                                           | dR                                                  | cm    | 150  | -                           |
|    | Бік                                                           | dS                                                  | cm    | 150  | -                           |
|    | Верх                                                          | dC                                                  | cm    | 150  | -                           |
|    | Передня сторона                                               | dL                                                  | cm    | -    | -                           |
|    | Нижня передня частина                                         | dF                                                  | cm    | 50   | -                           |
| c) | Гігієна, здоров'я та охорона довкілля                         |                                                     |       |      |                             |
|    | Викиди оксиду вуглецю при 13 % O <sub>2</sub>                 | CO                                                  | mg/m3 | 1583 | -                           |
|    | Викиди оксидів азоту при 13 % O <sub>2</sub>                  | NO <sub>x</sub>                                     | mg/m3 | 42   | -                           |
|    | Викиди органічних газоподібних сполук при 13 % O <sub>2</sub> | OGC                                                 | mg/m3 | 53   | -                           |
|    | Викиди пилових частинок при 13 % O <sub>2</sub>               | PM                                                  | mg/m3 | 35,4 | -                           |
| d) | Безпечність та придатність під час експлуатації               |                                                     |       |      |                             |
|    | Температура димових газів на виході                           | T <sub>s nom</sub>                                  | °C    | 370  | -                           |
|    | Необхідна тяга димоходу                                       | p <sub>a</sub>                                      | Pa    | 12   | -                           |
|    | Масова витрата димових газів                                  | Φ <sub>f,gn</sub>                                   | g/s   | 7,6  | -                           |
| e) | Енергоефективність і тепла ефективність                       |                                                     |       |      |                             |
|    | Теплова потужність у приміщення                               | PSH <sub>n</sub>                                    | kW    | 7,6  | -                           |
|    | Теплова потужність у воду                                     | PW <sub>n</sub>                                     | kW    | 0,0  | -                           |
|    | Номінальний ККД                                               | η <sub>n</sub>                                      | %     | 74   | -                           |
|    | Сезонний ККД                                                  | η <sub>s</sub>                                      | %     | 64   | -                           |
|    | Індекс енергоефективності                                     | EEI                                                 | -     | 98   | -                           |
|    | Клас енергоефективності                                       | -                                                   | -     | A    | -                           |
|    | Споживання електроенергії                                     | e <sub>l,max</sub>                                  | kW    | -    | -                           |
|    | Споживання електроенергії в режимі очікування                 | e <sub>l,SB</sub>                                   | kW    | -    | -                           |

Характеристики зазначеного виробу відповідають задекларованим показникам. Ця декларація експлуатаційних властивостей видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність вищезазначеного виробника.

**NORDFLAM HS**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. M. Kopernika 2C, 43-400 Cieszyń  
NIP 5482334149, REGON 072720741  
tel. +48 33 851 48 73 +48 33 852 15 06  
BDO: 000011804

Місце і дата:

Cieszyń, 04.12.2025

Підписано в м. Cieszyń, 04.12.2025  
I PRZYGOTOWANO DO PRODUKCJI

Kamil Motyka