

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



podle nařízení (EU) č. 305/2011

Č. BW012-CPR-2013/07/01

Lokální topidlo na tuhá paliva

1. Název modelu	Ambasador S 5.0 (Ambasador S 5.0 / Ambasador SC 5.0 / Ambasador G 5.0 / Ambasador GC 5.0)
2. Typ	Kamna na tuhá paliva
3. Zamýšlené použití	Lokální topidlo na tuhá paliva bez ohřevu vody
4. Výrobce	Blist doo Kralja Aleksandra Obrenovića 13 14104 Beloševac, Valjevo
5. Zástupce	-
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	3

Oznámený subjekt / název zkušební laboratoře	1015 / SZU s.p.
Identifikační číslo zkušební laboratoře / číslo protokolu o zkoušce	1045.1. / 30-18234/T
Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
Požární bezpečnost	splněno
Reakce na oheň	A1 podle EN 13501-1
dR Vzdálenost zezadu [mm]	400
dS1 Vzdálenost zleva [mm]	350
dS2 Vzdálenost zprava [mm]	350
dp Vzdálenost zepředu [mm]	750
dB Vzdálenost zespodu [mm]	0
Požární riziko při vypadnutí hořícího paliva z kamen	splněno
Čistitelnost	splněno
Emise produktů spalování	splněno
Teplota spalin v měřicím úseku při jmenovitém tepelném výkonu [°C]	255
Povrchová teplota	splněno
Elektrická bezpečnost	-
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Maximální provozní tlak [bar]	-
Varianata maximálního provozního tlaku	Není relevantní
Mechanická pevnost (pro podepření komína)	NPD
Tepelný výkon / energetická účinnost	splněno

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



podle nařízení (EU) č. 305/2011

Lokální topidlo na tuhá paliva

- | | |
|---|---|
| 1. Název modelu | Ambasador S 5.0 (Ambasador S 5.0 /
Ambasador SC 5.0 / Ambasador G 5.0 /
Ambasador GC 5.0) |
| 2. Typ | Kamna na tuhá paliva |
| 3. Zamýšlené použití | Lokální topidlo na tuhá paliva bez ohřevu vody |
| 4. Výrobce | Blist doo
Kralja Aleksandra Obrenovića 13
14104 Beloševac, Valjevo |
| 5. Zástupce | - |
| 6. Systém posuzování a ověřování
stálosti vlastností | 3 |

Jmenovitý tepelný výkon do prostoru [kW]	7,9
--	-----

Jmenovitý tepelný výkon do vody [kW]	-
--------------------------------------	---

Účinnost / tepelná účinnost / energetická účinnost paliva při jmenovitém tepelném výkonu [%]	85,6
--	------

Emise CO (při O ₂ = 13 %) v produktech spalování při jmenovitém tepelném výkonu [mg/Nm ³]	630
--	-----


Prachové částice PM (při O ₂ = 13 %) [mg/Nm ³]	22
---	----

OGC (při O ₂ = 13 %) [mg/Nm ³]	31
---	----

NO _x (při O ₂ = 13 %) [mg/Nm ³]	99
---	----

Lokální topidla na tuhá paliva Ambasador S 5.0 (Ambasador S 5.0 / Ambasador SC 5.0 / Ambasador G 5.0 / Ambasador GC 5.0) splňují požadavky na ekodesign, BlmSchV 2 a Flamme Verte a jsou certifikována podle systému Certificazione ambientale (5 stelle) italského Ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře, vyhláška ze dne 7. listopadu 2017, což potvrzuje jejich vysokou účinnost a nízké emise.

Valjevo, 28. 4. 2026


Miroslav Lazić, Engineer

