

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle nařízení (EU) č. 305/2011

č. BW014-CPR-2013/07/01

Lokální topidlo na tuhá paliva



1. Název modelu	Roma 5.0 (Roma S 5.0 / Roma SC 5.0 / Roma G 5.0 / Roma GC 5.0)
2. Typ	Kamna na tuhá paliva
3. Zamýšlené použití	Lokální topidlo na tuhá paliva bez ohřevu vody
4. Výrobce	Blist doo Kralja Aleksandra Obrenovića 13 14104 Beloševac, Valjevo
5. Zplnomocněný zástupce	-
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	3

Oznámený subjekt / název zkušební laboratoře	1015 / SZU s.p.
Identifikační číslo zkušební laboratoře / číslo protokolu o zkoušce	1045.1. / XXX
Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
Požární bezpečnost	splněno
Reakce na oheň	A1 podle EN 13501-1
dR Vzdálenost vzadu [mm]	400
dS1 Vzdálenost vlevo [mm]	350
dS2 Vzdálenost vpravo [mm]	350
dp Vzdálenost vpředu [mm]	700
dB Vzdálenost dole [mm]	0
Nebezpečí požáru v důsledku vypadnutí hořícího palivového dřeva z kamen	splněno
Čistitelnost	splněno
Emise produktů spalování	splněno
Teplota spalin v měřicím úseku při jmenovitém tepelném výkonu [°C]	250,8
Povrchová teplota	splněno
Elektrická bezpečnost	-
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Maximální provozní tlak [bar]	-
Možnost maximálního provozního tlaku	Není relevantní
Mechanická pevnost (pro podepření komína)	NPD
Tepelný výkon / energetická účinnost	splněno

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle nařízení (EU) č. 305/2011



Lokální topidlo na tuhá paliva

1. Název modelu	Roma 5.0 (Roma S 5.0 / Roma SC 5.0 / Roma G 5.0 / Roma GC 5.0)
2. Typ	Kamna na tuhá paliva
3. Zamýšlené použití	Lokální topidlo na tuhá paliva bez ohřevu vody
4. Výrobce	Blist doo Kralja Aleksandra Obrenovića 13 14104 Beloševac, Valjevo
5. Zplnomocněný zástupce	-
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	3

Jmenovitý tepelný výkon do prostoru [kW]	8,3
Jmenovitý tepelný výkon do vody [kW]	-
Účinnost / tepelná účinnost / energetická účinnost paliva při jmenovitém tepelném výkonu [%]	86,3
Emise CO (při O ₂ = 13 %) ve spalínách při jmenovitém tepelném výkonu [mg/Nm ³]	627
Prach PM (při O ₂ = 13 %) [mg/Nm ³]	24
OGC (při O ₂ = 13 %) [mg/Nm ³]	28
NO _x (při O ₂ = 13 %) [mg/Nm ³]	99

Lokální topidla na tuhá paliva Roma 5.0 (Roma S 5.0 / Roma SC 5.0 / Roma G 5.0 / Roma GC 5.0) splňují požadavky Ecodesign, BlmSchV 2 a Flamme Verte a jsou certifikována ekologickou certifikací Certificazione ambientale (5 hvězdiček) podle vyhlášky italského Ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře ze dne 7. listopadu 2017, což potvrzuje jejich vysokou účinnost a nízké emise.

Valjevo, 25. 6. 2026

Marko Janković, inženýr

